



Connecteur DIN EN 175301-803 - prise forme A

- Des variantes avec ou sans circuits de protection LED disponibles
- Raccordement aisé et contact sûr
- Homologations UR et CSA (en fonction de la version)
- Disponible avec ou sans câble



Les variantes de produits décrites dans la fiche technique peuvent différer de la présentation et de la description du produit.

Peut être associé à



Type 6013

Electrovanne à plongeur à action directe 2 voies



Type 0330

Électrovanne à action directe à armature battante 2/2 voies ou 3/2 voies



Type 6213

Vanne à membrane 2/2 voies pilotée

Description du Type

Connecteur pour le raccordement de composants électriques selon DIN EN 175301-803 forme A. Le type 2518 permet un raccordement simple aux câbles et un contact sécurisé. Un grand choix de circuits de protection avec ou sans LED est disponible.

Inhaltsverzeichnis

1. Caractéristiques techniques générales	3
2. Homologations et conformités	4
2.1. Remarques générales	4
2.2. Conformité	4
2.3. Normes	4
2.4. Amérique du Nord (États-Unis/Canada)	4
2.5. Autres.....	4
Protection contre l'incendie dans les véhicules sur rails.....	4
3. Matériaux	5
3.1. Bürkert resistApp	5
3.2. Version avec homologation UR, peut être assemblée	5
3.3. Variante sans homologation UR, peut être assemblée.....	6
3.4. Variante avec câble	6
3.5. Variante avec raccordement M12	7
4. Dimensions	7
4.1. Connecteur sans câble, réalisable.....	7
4.2. Connecteur avec câble, surmoulé	8
4.3. Connecteur avec raccordement M12	9
5. Raccordements du produit	10
5.1. Raccordement électrique	10
Affectation des broches, connecteur M12, 5 pôles.....	10
6. Description des performances	10
6.1. Diagramme de déclassement (derating)	10
Variante sans circuit, 2 pôles et 3 pôles, réalisables	10
Variante sans circuit, 2 pôles et 3 pôles, surmoulées	10
Variante avec LED ou varistor ou LED et varistor, réalisables.....	11
Variante avec LED ou varistor ou LED et varistor, surmoulées.....	11
Variante avec pont redresseur et varistance, avec et sans LED, réalisables.....	11
Variante avec pont redresseur et varistance, avec et sans LED, surmoulées	12
Variante avec diode de protection des pôles et diode de roue libre, avec et sans LED, réalisables.....	12
Variante avec diode de protection des pôles et diode de roue libre, avec et sans LED, surmoulées.....	12
7. Informations de commande	13
7.1. La boutique en ligne Bürkert.....	13
7.2. Filtre produit Bürkert	13
7.3. Tableau de commande	13
Connecteur sans câble, réalisable.....	13
Connecteur avec câble, surmoulé	14
Connecteur avec raccordement M12	15
7.4. Tableau de commande des accessoires.....	16
Kits de joints	16

1. Caractéristiques techniques générales

Caractéristiques du produit	Peut être assemblé (sans câble)	Surmoulée (avec câble, raccordement M12)
Dimensions	D'autres informations sont disponibles au chapitre « 4. Dimensions » à la page 7.	
Matériau		
Joint	NBR (standard) EPDM et silicone peuvent être commandés en kit	TPU, projeté
Boîtier	Polyamide	–
Câble	–	PUR (M12 sans câble)
Contacts	Laiton	Laiton
Indicateur de fonctionnement	LED jaune, si présente	LED jaune, si présente
Sortie de câble	L'insertion peut être décalée de 4×90°	Sur ou en face d'un conducteur de protection
Presse-étoupe	M16×1,5	–
Nombre de pôles	Voir « 7.3. Tableau de commande » à la page 13	Voir « 7.3. Tableau de commande » à la page 13
Résistance de contact	Norme ≤ 10 mΩ	Norme ≤ 10 mΩ
Caractéristiques électriques		
Tension nominale	Selon la variante D'autres informations sont disponibles au chapitre « 7. Informations de commande » à la page 13.	Selon la variante D'autres informations sont disponibles au chapitre « 7. Informations de commande » à la page 13.
Caractéristiques des fluides		
Température limite continue ¹⁾		
Connecteur	-40 °C...+125 °C	-25 °C...+85 °C (M12 : -25 °C...+80 °C)
Joint NBR	-30 °C...+90 °C	–
Joint PTFE	-40 °C...+125 °C	–
Joint silicone	-55 °C...+140 °C	–
Raccordements du produit		
Conduite pouvant être raccordée	Ø 6,0...Ø 8,0 mm avec homologation UR Ø 4,5...Ø 10,0 mm sans homologation UR	–
Type de raccordement	Borne vissée	–
Section de raccordement	0,25 mm²...1,5 mm²	0,75 mm² (M12 sans câble)
Raccordement électrique	Selon la norme DIN EN 175301-803 forme A	Selon la norme DIN EN 175301-803 forme A
Cycles d'accouplement	Max. 50	Max. 50
Homologations et conformités		
Indice de protection	IP65/IP67 (voir « 7.3. Tableau de commande » à la page 13)	IP65/IP67
Amérique du Nord (États-Unis/Canada)	D'autres informations sont disponibles au chapitre « 2.4. Amérique du Nord (États-Unis/Canada) » à la page 4.	
Autres	D'autres informations sont disponibles au chapitre « 2.5. Autres » à la page 4.	

1.) Respectez le déclassement (derating), voir « 6.1. Diagramme de déclassement (derating) » à la page 10.

2. Homologations et conformités

2.1. Remarques générales

- Les homologations ou conformités mentionnés ci-dessous doivent être précisés dans toutes les demandes. C'est le seul moyen de s'assurer que le produit répond bien à toutes les exigences requises.
- Toutes les variantes disponibles d'un produit ne peuvent pas être fournies avec toutes les homologations ou conformités mentionnées.

2.2. Conformité

Le produit est conforme aux directives européennes et à la déclaration de conformité UE.

2.3. Normes

Les normes appliquées justifiant la conformité aux directives UE peuvent être consultées dans l'attestation d'examen UE de type et/ou la déclaration de conformité UE.

2.4. Amérique du Nord (États-Unis/Canada)

Homologation	Description
	Facultatif : UL Recognized pour les États-Unis et le Canada (E315587) La variante de produit sans câble est UL Recognized pour les États-Unis et le Canada selon : • UL2238 (Cable assemblies and fittings for industrial control and signal distribution) • CAN/CSA-C22.2 N° 182.3 - 16


2.5. Autres

Protection contre l'incendie dans les véhicules sur rails

Homologation	Description
DIN EN 45545	En option : protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires selon la norme DIN EN 45545, parties 2 et 5 de la norme : exigences relatives au comportement des matériaux et composants en cas d'incendie. Les produits répondent aux exigences de protection contre les incendies conformément aux parties 2 et 5 de la norme DIN EN 45545 pour l'utilisation à l'intérieur des véhicules ferroviaires pour les classes d'exploitation 1-3 (OC1-3), en relation avec les niveaux de risque 1-2 (HL1-2), selon la déclaration du fabricant.

3. Matériaux

3.1. Bürkert resistApp



Bürkert resistApp – Tableau des résistances chimiques


Souhaitez-vous garantir la fiabilité et la longévité des matériaux dans votre application? Vérifiez votre combinaison entre le fluide et le matériau sur notre sit Web ou avec notre resistApp.

[Tester maintenant la résistance chimique](#)

3.2. Version avec homologation UR, peut être assemblée

Connexions disponibles :

- Sans circuit
- Avec varistor
- Avec pont redresseur et varistor
- Avec protection de polarité et diode de roue libre




N°	Élément	Matériau
1	Vis centrale	Acier inoxydable
2	Vis de pression	Polyamide
3	Cage de serrage	–
4	Joint	–
5	Boîtier	Polyamide
6	Support de contact	Polyamide
7	Joint	NBR

3.3. Variante sans homologation UR, peut être assemblée

Connexions disponibles :

- Sans circuit (seulement en unités d'emballage de 200 pièces, voir « [Connecteur sans câble, réalisable](#) » à la page 13)
- Avec LED
- Avec LED et varistor
- Avec LED, pont redresseur et varistor
- Avec diode de protection de pôle, diode de roue libre et LED



N°	Élément	Matériau
1	Vis centrale	Acier inoxydable
2	Vis de pression	Polyamide
3	Bague de pression	–
4	Joint	–
5	Boîtier	Polyamide
6	Support de contact	Polyamide
7	Joint	NBR


3.4. Variante avec câble

Connexions disponibles :

- Sans circuit
- Avec LED
- Avec varistor
- Avec pont redresseur et varistor
- Avec LED et varistor
- Avec LED, pont redresseur et varistor
- Avec diode de protection de pôle, diode de roue libre
- Avec diode de protection de pôle, diode de roue libre et LED

Remarque :

Les variantes avec câble ne disposent pas d'une homologation UR.




N°	Élément	Matériau
1	Support de contact	PBT GF
2	Vis centrale	V2 A
3	Câble	PUR
4	Joint injecté	TPU

3.5. Variante avec raccordement M12

- Connexions disponibles :
- Avec LED et varistor

Remarque :
Les variantes avec raccordement M12 ne disposent pas d'une homologation UR.




N°	Élément	Matériau
1	Support de contact	PBT
2	Raccordement M12	CuZn, nickelé
3	Joint injecté	TPU
4	Vis centrale	V2 A

4. Dimensions


4.1. Connecteur sans câble, réalisable

Remarque :
Dimensions en mm



4.2. Connecteur avec câble, surmoulé

Remarque :
Dimensions en mm




Note sur les tolérances de longueur :

Longueur de câble partie finie		Longueur de dénudage
L	Tolérances de L	L1
< 1 m	-10/+20	60 ± 1
< 1...2 m	-20/+50	60 ± 1
> 2...5 m	-40/+70	60 ± 1
> 5...10 m	-90/+120	60 ± 1
> 10 m	-120/+140	60 ± 1

4.3. Connecteur avec raccordement M12

Remarque :


Dimensions en mm



5. Raccordements du produit

5.1. Raccordement électrique

Affectation des broches, connecteur M12, 5 pôles




6. Description des performances

6.1. Diagramme de déclassement (derating)


Variantes sans circuit, 2 pôles et 3 pôles, réalisables

Derating DIN EN 60512-5-2




Variantes sans circuit, 2 pôles et 3 pôles, surmoulées

Derating DIN EN 60512-5-2




Variantes avec LED ou varistor ou LED et varistor, réalisables

Derating DIN EN 60512-5-2




Variantes avec LED ou varistor ou LED et varistor, surmoulées

Derating DIN EN 60512-5-2




Variantes avec pont redresseur et varistance, avec et sans LED, réalisables


Derating DIN EN 60512-5-2




Variantes avec pont redresseur et varistance, avec et sans LED, surmoulées
Derating DIN EN 60512-5-2



Variantes avec diode de protection des pôles et diode de roue libre, avec et sans LED, réalisables
Derating DIN EN 60512-5-2



Variantes avec diode de protection des pôles et diode de roue libre, avec et sans LED, surmoulées
Derating DIN EN 60512-5-2



7. Informations de commande

7.1. La boutique en ligne Bürkert



La boutique en ligne Bürkert – Commande facile et livraison rapide

Vous souhaitez trouver et commander rapidement le produit ou la pièce de rechange Bürkert de votre choix ? Notre boutique en ligne est disponible 24 heures sur 24. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et profitez de tous les avantages.

[Achetez maintenant en ligne](#)

7.2. Filtre produit Bürkert



Filtre produit Bürkert – Trouvez rapidement le bon produit

Vous souhaitez sélectionner les produits en fonction de vos besoins techniques ? Utilisez le filtre produit Bürkert et trouvez rapidement et facilement les articles adaptés à votre application.

[Filtrez maintenant les produits](#)






7.3. Tableau de commande

Connecteur sans câble, réalisable

Remarque :

Livré dans un sac en polyéthylène avec vis en acier inoxydable et joint NBR.

Schéma de raccordement	Tension de service [V/Hz]	Tension nominale [V/Hz]	Courant continu [A]	Nombre de pôles sans câble	Indice de protection sans câble	Référence article
Sans circuit						
	230 V CA/CC 300 V CA/CC (UL)	250 V (VDE) 300 V (UL)	10 A, (VDE, UL) 8 A, (CSA)	2+PE	IP65/IP67	314802 ¹⁾
	230 V CA/CC	250 V	10 A (VDE)	2+PE	IP65	314803 ²⁾
Sans circuit, 3 pôles, conducteur de protection						
	230 V CA/CC 300 V CA/CC (UL)	250 V (VDE) 300 V (UL)	10 A (VDE)	3+PE	IP65/IP67	315329 ¹⁾
Avec LED						
	24 V CA/CC	30 V	10 A	2+PE	IP65	314812 ¹⁾
	120 V CA/CC	150 V	10 A	2+PE	IP65	315330 ¹⁾
	230 V CA/CC	250 V	10 A	2+PE	IP65	315334 ¹⁾
Avec redresseur, varistor et LED						
	24 V CA/CC	30 V	1 A	2+PE	IP65	314816 ¹⁾
	120 V CA/CC	150 V	1 A	2+PE	IP65	315338 ¹⁾
	230 V CA/CC	250 V	1 A	2+PE	IP65	315342 ¹⁾

Schéma de raccordement	Tension de service	Tension nominale	Courant continu	Nombre de pôles sans câble	Indice de protection sans câble	Référence article
	[V/Hz]	[V/Hz]	[A]			
Avec LED et varistor						
	24 V CA/CC	30 V	10 A	2+PE	IP65	314820 
	120 V CA/CC	150 V	10 A	2+PE	IP65	315346 
	230 V CA/CC	250 V	10 A	2+PE	IP65	314825 
Avec varistor						
	24 V CA/CC	30 V	10 A	2+PE	IP65/IP67	314826  ¹⁾
	230 V CA/CC	250 V	10 A	2+PE	IP65/IP67	315353  ¹⁾
Avec protection de polarité, diode de roue libre et LED						
	24 V CC	30 V	1 A	2+PE	IP65	315357 
Avec protection de polarité et diode de roue libre						
	230 V CC	250 V	1 A	2+PE	IP65/IP67	314830  ¹⁾
Avec redresseur et varistor						
	230 V CA/CC	250 V	1 A	2+PE	IP65/IP67	314839  ¹⁾

1.) Homologation cURus E315587

2.) Disponible uniquement en unités d'emballage de 200 pièces avec vis en acier galvanisé et joint NBR

Connecteur avec câble, surmoulé**Remarque :**

Livré dans un sac en polyéthylène avec vis en acier inoxydable.









Schéma de raccordement	Tension de service	Tension nominale	Courant continu	Nombre de pôles avec câble	Indice de protection avec câble	Référence article		
	[V/Hz]	[V/Hz]	[A]			Avec câble de 1 m	Avec câble de 3 m	Avec câble de 5 m
Sans circuit								
	230 V CA/CC	250 V CA/CC	10 A	2 + 2PE	IP65/IP67	314806 	314807 	314808 
Sans circuit, 3 pôles, conducteur de protection								
	230 V CA/CC	250 V CA/CC	10 A	3+PE	IP65/IP67	314809 	314810 	314811 
Avec LED								
	24 V CA/CC	30 V	10 A	2 + 2PE	IP65/IP67	314813 	314814 	314815 
	120 V CA/CC	150 V	10 A	2 + 2PE	IP65/IP67	315331 	315332 	315333 
	230 V CA/CC	250 V	10 A	2 + 2PE	IP65/IP67	315335 	315336 	315337 

Schéma de raccordement	Tension de service	Tension nominale	Courant continu	Nombre de pôles avec câble	Indice de protection avec câble	Référence article		
	[V/Hz]	[V/Hz]	[A]			Avec câble de 1 m	Avec câble de 3 m	Avec câble de 5 m
Avec redresseur, varistor et LED								
	24 V CA/CC	30 V	1 A	2+PE	IP65/IP67	314817 	314818 	314819 
	120 V CA/CC	150 V	1 A	2+PE	IP65/IP67	315339 	315340 	315341 
	230 V CA/CC	250 V	1 A	2+PE	IP65/IP67	315343 	315344 	315345 
Avec LED et varistor								
	24 V CA/CC	30 V	10 A	2 + 2PE	IP65/IP67	314821 	314822 	314824 
	120 V CA/CC	150 V	10 A	2 + 2PE	IP65/IP67	315347 	315348 	315349 
	230 V CA/CC	250 V	10 A	2 + 2PE	IP65/IP67	315350 	315351 	315352 
Avec varistor								
	24 V CA/CC	30 V	10 A	2 + 2PE	IP65/IP67	314827 	314828 	314829 
	230 V CA/CC	250 V	10 A	2 + 2PE	IP65/IP67	315354 	315355 	315356 
Avec protection de polarité, diode de roue libre et LED								
	24 V CC	30 V	1 A	2 + 2PE	IP65/IP67	315358 	314837 	314838 
Avec protection de polarité et diode de roue libre								
	230 V CC	250 V	1 A	2 + 2PE	IP65/IP67	314831 	314832 	314833 
Avec redresseur et varistor								
	230 V CA/CC	250 V	1 A	2+PE	IP65/IP67	314840 	314841 	314842 

Connecteur avec raccordement M12**Remarque :**

Livré dans un sac en polyéthylène avec vis en acier inoxydable.

Schéma de raccordement	Tension de service	Tension nominale	Courant continu	Nombre de pôles sans câble	Indice de protection sans câble	Référence article
	[V/Hz]	[V/Hz]	[A]			
Avec LED et varistor						
	24 V	32 V	4	2+PE	IP67	902801 

Autres variantes sur demande**Matériau**

Autres joints sur demande

7.4. Tableau de commande des accessoires

Kits de joints

Remarque :
Noter que le Jeu de vis ne convient que pour les variantes à raccorder.

Description	Matériau	Unité d'emballage	Référence article
Kit de joints SC02 - 2518 - 700	EPDM	50 pièces	356539 
Kit de joints SC02 - 2518 - 700	Silicone	50 pièces	356537 
Kit de joints SC02 - 2518 - 700	NBR	50 pièces	20005658 
Jeu de vis SC02 - 2518 - 700	Acier inoxydable	100 pièces	356540 