10 EMBALLAGE, TRANSPORT, STOCKAGE, ÉLIMINATION

REMARQUE !

Dommages dus au transport.
- Les appareils insuffisamment protégés peuvent être endommagés pendant le transport.
- Transportez l'appareil à l'abri de l'humidité et des impuretés et dans un emballage résistant aux chocs.
- Évitez le dépassement vers le haut ou le bas de la température de stockage admissible.

Un mauvais stockage peut endommager l'appareil.
- Stockez l'appareil au sec et à l'abri des poussières.

Température de stockage : -40 ... 80 °C.

Élimination écologique

- Respecter les réglementations nationales en matière d'élimination et d'environnement.
- Collecter séparément les appareils électriques et électroniques et les éliminer de manière spécifique.

Plus d'informations sur country.burkert.com.

MAN 1000010024 ML Version: OStatus: RL (released | freigegeben) printed: 01.10.2026

Bürkert Fluid Control Systems
Sales Center
Christian-Bürkert-Str. 13-17
D-74653 Ingelfingen
Tel. + 49 (0) 7940 - 10 91 111
Fax + 49 (0) 7940 - 10 91 448
E-mail: info@burkert.com

International address
www.burkert.com → Bürkert → Company → Locations

Manuals and data sheets on the Internet: country.burkert.com
Bedienungsanleitungen und Datenblätter im Internet: country.burkert.com
Instructions de service et fiches techniques sur Internet: country.burkert.com

© Bürkert Werke GmbH & Co. KG, 2012 - 2024
Operating Instructions 2403/19_EU-ML_00803455 / Original DE

country.burkert.com

MAN 1000010024 ML Version: OStatus: RL (released | freigegeben) printed: 01.10.2026

bürkert
FLUID CONTROL SYSTEMS

Type 6014
3/2-way solenoid valve

Address
Bürkert Fluid Control Systems
Christian-Bürkert-Str. 13-17
D-74653 Ingelfingen
Tel. +49 (0)7940 10-91 111
E-mail: info@burkert.com
International: country.burkert.com

Manuals on the Internet: country.burkert.com

Important information for devices with UL approval

Operating conditions:

Fluidic data

Temperature-/fluid ratings General Purpose Valve							
	Seal designation	Seal material	Fluid temperature		Ambient temperature		Fluids
			[°F]	[°C]	[°F]	[°C]	
6014	EG, EF	PTFE + Graphite, PTFE + FKM	–40...+266 °F	–40...+130 °C	–40...+131 °F	–40...+55 °C	Air, Inert gas, Steam
6014 with manual override			+14...+248 °F	–10...+120 °C	+14...+131 °F	–10...+55 °C	
6014			+32...+212 °F	0...+100 °C	+32...+131 °F	0...+55 °C	Water
6014	FF with IB46	FKM	–40...+212°F	–40...+100 °C	–40...+131 °F	–40...+55 °C	Air, Inert gas
6014	FF	FKM	+14...+212 °F	–10...+100 °C	+14...+131 °F	–10...+55 °C	Air, Inert gas
			+32...+212 °F	0...+100 °C	+32...+131 °F	0...+55 °C	Water
	AA	EPDM	–22...+212 °F	–30...+100 °C	–22...+131 °F	–30...+55 °C	Air, Inert gas, Steam
6014 with manual override			+14...+212 °F	–10...+100 °C	+14...+131 °F	–10...+55 °C	
6014			+32...+212 °F	0...+100 °C	+32...+131 °F	0...+55 °C	Water
6014	BB	NBR	+14...+194 °F	–10...+90 °C	+14...+131 °F	–10...+55 °C	No. 2 Fuel Oil
	FF	FKM	+14...+248 °F	–10...+120 °C	+14...+131 °F	–10...+55 °C	

Direction of flow

from 1(P) → 2(A) (Circuit function C) or
from 1(P) → 2(B) (Circuit function D)

MAN 1000010024 ML Version: O Status: RL (released | freigegeben) printed: 01.10.2026

© Bürkert Werke GmbH & Co. KG, 2016-2025